

COMMITTENTE

TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

via F. Zeni, 8
38068 Rovereto
tel 0464 443111
www.trentinosviluppo.it

trentino
marketing

via Romagnosi, 11
38122 Trento
tel 0461 219300
www.trentinomarketing.org

PROPRIETÀ



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Piazza Dante, 15
38122 Trento
tel 0461 495111
www.provincia.tn.it

COMMESSA

PROGETTO TENDAGGI UFFICI PALAZZO EUROPA, TRENTO

P.ED. 5789, P.M. 2, C.C. TRENTO

ARCHITETTURA



STUDIO BBS srl
via di Briamasco, 34
38122 Trento - Italia
tel +39 0461 420554
mail info@studiobbbs.it
web www.studiobbbs.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
Doct Arch. MASSIMO SCARTEZZINI
ISCRIZIONE ALBO N° 961

IMPIANTI ELETTRICI



PER. IND STEFANO SAVERIANO
Via Pennella 39
38057 Pergine Valsugana
tel 0461 1727159
info@saverianogroup.it

IMPIANTI MECCANICI



STUDIO PRB
PER. IND. ROBERTO BORNANCIN
via Paludi, 28/4
38121 Gardolo - Trento
tel 0461 960816
info@studioprbb.net www.studioprbb.net

ACUSTICA

ING. MATTEO AGOSTINI
Via Solteri, 37/1
38121 Trento
tel 0461 931764
agostini@tera-group.it

ELABORATO

FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REV.	DATA	AUT.	CONT.	DESCRIZIONE
00	SETTEMBRE 2018	MS	MS	EMISSIONE

PROGRESSIVO

DATA

T-02

SETTEMBRE 2018

CODICE COMMESSA

322_17

NOTA: LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE SUGLI ELABORATI HANNO CARATTERE INDICATIVO E VANNO ATTENTAMENTE E PUNTUALMENTE VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE LA PROPRIETÀ DELL'ELABORATO GRAFICO È RISERVATA E TUTELATA NEI TERMINI DI LEGGE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
1 NV.01	<p style="text-align: center;"><u>FORNITURE A CORPO</u></p> <p>SET TENDE A RULLO UFFICI AREA DIREZIONALE Set di tende a rullo per uffici area direzionale. Ciascuna tenda è del tipo a discesa libera con tipo di applicazione verticale, adatte per impiego interno. Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio con dimensioni indicative 55x70mm, dotate di copri staffe in PVC (colore a scelta della DL). Rullo di avvolgimento diametro indicativo 39 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare la manutenzione del telo. Fondale alla base della tenda in alluminio estruso con tappi in PVC. Manovra a catena con comando frizionati tipo Easy lock (o equivalente) in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo delle staffe. Catena passo 6 (o similare) in nylon con grani in PVC diametro indicativo 5,5 mm dotata di sgancio e sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN 13120:2014. Tessuto della tenda con colore e finitura a scelta della DL da cartella, omologato in classe reazione al fuoco classe 1 (o categoria europea equivalente). Composizione 100% PL Trevira CS. Peso indicativo 135 g/mq. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. Le misure delle tende riportate di seguito e sugli elaborati grafici hanno valore indicativo e dovranno essere dettagliatamente prese in opera per la fornitura. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Set composto da:</p> <p>ufficio 1: tenda 1: misura 2,55 x 2,30 m tenda 2: misura 1,20 x 2,30 m tenda 3: misura 2,50 x 2,30 m</p> <p>ufficio 2: tenda 1: misura 2,55 x 2,30 m tenda 2: misura 2,50 x 2,30 m</p> <p>ufficio 3: tenda 1: misura 1,25 x 2,30 m tenda 2: misura 2,50 x 2,30 m</p>	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	2'500,00	2'500,00
2 NV.02	<p>SET TENDE A RULLO OSCURANTI SALA RIUNIONI Set di tende a rullo oscuranti per sale riunioni. Ciascuna tenda oscurante è del tipo a discesa libera con tipo di applicazione verticale, adatte per impiego interno. Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio zincato e verniciato con dimensioni indicative 110x120 mm, dotate di copri staffe in PVC (colore a scelta della DL). Rullo di avvolgimento diametro indicativo 78/85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo. Fondale alla base della tenda in alluminio estruso con tappi in PVC. Manovra a motore tubolare 230V/50Hz, M50, con finecorsa salita/discesa e cavo di alimentazione. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP 44. Il fissaggio a soffitto dovrà avvenire con tasselli in grado di reggere il peso della tenda, dotati di appositi distanziali, in considerazione della natura del solaio a cui verrà ancorata la tenda e del fatto che all'intradosso del solaio è presente un controsoffitto in gesso rivestito realizzato su sottostruttura in alluminio. E' esclusa la possibilità di ancorarsi al solo controsoffitto. Tessuto della tenda del tipo oscurante con colore e finitura a scelta della DL da cartella, omologato in classe reazione al fuoco classe 1 (o categoria europea equivalente). Composizione indicativa del tessuto 28% fibra di vetro e 72% PVC. Peso indicativo 420g/mq. Spessore indicativo 0,30 mm. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. E' compreso il collegamento elettrico all'impianto già predisposto. Le misure delle tende riportate di seguito e sugli elaborati grafici hanno valore indicativo e dovranno essere dettagliatamente prese in opera per la fornitura. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Set composto da:</p>			
	A R I P O R T A R E			2'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'500,00
	tenda 1: misura 2,90 x 2,95 m tenda 2: misura 2,70 x 295 m tenda 3: misura 3,40 x 295 m tenda 4: misura 4,00 x 295 m tenda 5: misura 3,50 x 295 m	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	4'000,00	4'000,00
	Parziale FORNITURE A CORPO euro			6'500,00
	T O T A L E euro			6'500,00
	Trento, 06/09/2018			
	Il Tecnico			
	A R I P O R T A R E			